



ALCALDÍA DE  
**CUENCA**



REGISTRO DE LA  
**PROPIEDAD**

## CERTIFICACIÓN DE STOCK EN BODEGA

**NRO. CERT-BODEG-2025-011**

Fecha: 19 de junio 2025

### OBJETO DE CONTRATACIÓN:

**“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA”**

Que, según Memorando Nro. RPCC-JDA-2025-0335-M, de fecha 19 de junio de 2025, la Ing. María Priscila Siguencia Luna, Jefe Administrativo, solicita el stock de bodega para el objeto de contratación denominado, **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA”**

### CERTIFICO:

Que, luego de la verificación realizada en el inventario del Sistema SIG-AME y en la bodega del Registro de la Propiedad del cantón Cuenca, los ítems solicitados según Memorando Nro. RPCC- JDA-2025-0335 se evidenció que según cuadro adjunto no existen en bodega

**Primer Mantenimiento Preventivo: Kilometraje estimado 127500 (Cada 5000km)**

ITEM	TERMINOS DE REFERENCIA/ESPECIFICACIONES TECNICAS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Aceite de motor 10w30 Grado: SAE 10w30 Tipo: Sintético o semi-sintético Densidad mínima: 20°C, g/ml	5.3.08.03	Lt..	5
2	Filtro de aceite de motor Tipo: Aceite Forma: Cilíndrica enroscable Segmento: liviano	5.3.08.13	U	1
3	Filtro de ventilación Tipo: Ventilación / aire acondicionado Clase: Plástico Segmento: Liviano	5.3.08.13	U	1
4	Limpiador partes de frenos Apariencias: liquido Color: Claro Tipo: Bote aerosol entre 300ml a 500ml Aplicación: universal para limpiar aceites, grasa, silicona en superficies de metal, vidrio y plásticos	5.3.08.03	Lt..	1
5	Limpiador sistema de inyección Aspecto: liquido transparente Color: Ámbar Claro Densidad: 15° Centígrados: 0.786-0.806 Tipo: Aditivo para limpiar inyectores a Gasolina	5.3.08.03	Lt..	1
6	Líquido de frenos			1



ALCALDÍA DE  
**CUENCA**



REGISTRO DE LA  
**PROPIEDAD**

	REF DEALER DOT 3 Apariencia: Líquido Color: Claro Tipo: Bote aerosol 300ml a 500ml Aplicación: Universal para limpiar aceites, grasa, silicona, en superficies de metal, vidrio y plásticos.	5.3.08.03	Lt..	
--	--	-----------	------	--

**SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO KILOMETRAJE ESTIMADO 132500**

ITEM	TERMINOS DE REFERENCIA/ESPECIFICACIONES TECNICAS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Aceite de motor 10w30 Grado: SAE 10w30 Tipo: Sintético o semi-sintético Densidad mínima: 20°C, g/ml	5.3.08.03	Lt..	5
2	Filtro de aceite de motor Tipo: Aceite Forma: Cilíndrica enroscable Segmento: liviano	5.3.08.13	U	1
3	Filtro de aire Tipo: Aire Clase: Plástico Segmento: liviano	5.3.08.13	U	1
4	Aceite 75w85 Viscosidad de 75 en frío y 85 en caliente, según la escala SAE.	5.3.08.03	Lt.	3
5	Refrigerante motor Alta capacidad calorífica Baja viscosidad No tóxico	5.3.08.03	Lt.	4

**NOTA:** Se deja constancia que en bodega **NO** existe los bienes con estas especificaciones.

Atentamente,

Ing. Miriam Castro Sanango  
ANALISTA DE BODEGA Y ACTIVOS FIJOS